

CODE: MBK09-010PA-P1D

ERP: 0135225

Extincteur de 1Kg à Poudre EXCLUSIF avec Support Métallique Portatifs

Tête avec clapet anti retour au niveau du manomètre EXCLUSIF

UN SUPPORT METALLIQUE EST COMPRIS



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Capacité | 1Kg |
| Capacité d'extinction | 8A 34B C |
| Agent extincteur | ABC 40% à Poudre |
| Température de fonctionnement | de -30°C à 60°C |
| Durée moyenne de décharge | 9,87sec |
| Pression moyenne d'éclatement | 170,00bar |
| Test de pression | 27bar |
| Pression maximum autorisée | 18,00bar |
| Volume de l'équipement | 1,30Lt |
| Matière du réservoir | St12 |
| Hauteur du réservoir | 270 ± 2 mm |
| Diamètre du réservoir | 85 ± 1 mm |
| Pas de vis du goulot du réservoir | 30 x 1.5 mm |
| Épaisseur du réservoir | 1,00mm |
| Matière de la tête | HPb59-1 |
| Clapet anti retour | 19-26 bar |
| Peinture de finition | RAL 3000 |
| Poids brut approximatif | 2,00Kg |
| Dimensions Approximatives | 335 x 85 mm |
| Details de conditionnement | Par 6 |





MOBIAK S.A. is certified according to the following Quality Management systems and Maritime Services:



HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
OHSAS 18001:2007
QA-C-510B/12



TÜVRheinland®
CERT
ISO 14001



ISO 9001:2008
Cert No37939



RINA
SERVICE RECOGNITION
11XHX07101



USINE - EXPOSITION DE PRODUITS: AKROTIRI, LA CANÉE, 73100, TEL.: +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260

SIÈGE SOCIAL: MARKOU MPOTSARI 96-98, LA CANÉE, GRÈCE, 73136

CENTRE DE DISTRIBUTION - ATHÈNES: MAGOULA, ASPROPIRGOS, ATTICA, 19300 TEL.: +30 210 4614006, FAX: +30 210 5595986

CENTRE DE DISTRIBUTION - GRÈCE NORD: KALOCHORI, THESSALONIQUE, 57009, TEL.: +30 2310 785668, FAX: +30 2310 574793

CENTRE DE DISTRIBUTION - CRÈTE CENTRALE ET DE L'EST: ZONE INDUSTRIELLE DE HÉRAKLION, CRÈTE, 71601, TEL./FAX: +30 2810 333151

web site: www.mobiak.gr

email: info@mobiak.gr